




Техническое описание

TR V SAE 75W-80 API GL-4



Описание

Синтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает плавное переключение передач в механических трансмиссиях даже при самых низких температурах. Обладает высокой термоокислительной стабильностью, хорошими противозадирными свойствами и высокой теплоемкостью.

Спецификации

API GL-4, MT-1
MB 235.41
MAN 341 Z5
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P
BMW MTF LT-1
PSA B71 2330

Применение

Предназначено для МКПП, РКП и дифференциалов легковых и грузовых автомобилей там, где требуются масла уровня API GL-4.

Артикулы

1 л RX0011TRV
4 л RX0012TRV
20 л RX0013TRV
60 л RX0014TRV
208 л RX0015TRV

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	850,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	10,12
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	48,89
Индекс вязкости	ASTM D2270	201
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ASTM D97	-43

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.