



Техническое описание

TR X SAE 75W-90 API GL-5



Описание

Синтетическое трансмиссионное масло RIXX TR X 75W-90 GL-5 обеспечивает надежную и долговременную эксплуатацию таких требовательных узлов, как гипоидные и главные передачи, гарантируя оптимальное смазывание деталей при самых экстремальных нагрузках и отличную защиту от износа агрегатов трансмиссии.

Спецификации

API GL-5
MIL-L-2105D
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21A

Применение

Предназначено для тяжело нагруженных гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей. Для применения в агрегатах, работающих в жестких условиях: раздаточных коробках, коробках переключения передач заднеприводных автомобилей, редукторах переднего и заднего моста, колесных редукторах.

Артикулы

1 л RX0011TRX
4 л RX0012TRX
20 л RX0013TRX
60 л RX0014TRX
208 л RX0015TRX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,902
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	18,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	181
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	202
Температура застывания, °С	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.